



L'ENNEIGEUR PEAK CONCENTRE TOUT LE SAVOIR-FAIRE DE SUFAG POUR UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE INÉGALÉ.

- Enneigreur compact de construction robuste en acier
- Gain en rendement de 15%
- Emission de bruit réduite
- Qualité de neige inégalée aux températures marginales

✓ DONNÉES GÉNÉRALES

Capacité d'enneigement	Jusqu'à 96 m3/h
Pression d'eau	Min 8 - Maxi 40 bar
Dimensions	1668 x 1228 x 1801
Poids sur cadre de base	690 kg
Dispositif de rotation	Electrique
Inclinaison	Electrique
Finesse de filtre	200 µm
Vitesse ventilateur	1450 RPM
Portée du jet : mobile / tour / bras pivotant)	40 / 60 / 90 m
Mode	Automatique / autonome/ manuel

+ OPTIONS

Compresseur d'air sans huile
Types de supports : mobile, tour, bras articulé
Buses en matériaux résistants pour eaux agressives
Offre de SAV et de maintenance préventive

☼ PULVERISATION

Buses de nucléation	45
Buses d'eau	310
Matière	Acier inoxydable <i>Autres matériaux disponibles</i>
Couronne	Alliage forgé haute résistance

⚡ DONNÉES ÉLECTRIQUES

Ventilateur	15,0 kW
Compresseur	4,0 kW
Chauffage régulé de 0 à 4kW	2,0 kW
Puissance moyenne totale	21 kW
Voltage / Frequence	400V - 50/60 Hz
Câble multi-conducteur avec fiche CEE	63 A

🧠 AUTOMATISATION

Semi-auto / Automatique
Compatible avec le logiciel GSSystem
Coûts d'exploitation et d'énergie optimisés
Câble, fibre optique, communication radio

