



L'ENNEIGEUR PEAK SILENT EST PARFAITEMENT ADAPTÉ POUR LES STATIONS DE SKI RECHERCHANT LES MEILLEURES PERFORMANCES AVEC UN FONCTIONNEMENT SILENCIEUX.

- Technique d'isolation sophistiquée avec 50% de bruit en moins*
- Enneigement dans des zones sensibles au bruit
- Capacité totale d'enneigement

✓ DONNÉES GÉNÉRALES

Capacité d'enneigement	Jusqu'à 96 m ³ /h
Pression d'eau	Min 8 - Maxi 40 bar
Dimensions (mm) L x W x H	1668 x 1228 x 1801
Poids sur cadre de base	690 kg
Dispositif de rotation	Electrique
Inclinaison	Electrique
Finesse de filtre	200 µm
Vitesse ventilateur	1450 RPM
Portée du jet : mobile / tour / bras pivotant)	40 / 60 / 90 m
Mode	Automatique / autonome/ manuel

+ OPTIONS

Compresseur d'air sans huile
Types de supports : mobile, tour, bras articulé
Buses en matériaux résistants pour eaux agressives
Offre de SAV et de maintenance préventive

❄ PULVERISATION

Buses de nucléation	45 pieces
Buses d'eau	310 pieces
Matière	Acier inoxydable
Couronne	Alliage forgé haute résistance

⚡ DONNÉES ÉLECTRIQUES

Ventilateur	15,0 kW
Compresseur	4,0 kW
Chauffage régulé de 0 à 4kW	2,0 kW
Puissance moyenne totale	21 kW
Voltage / Frequence	400V - 50/60 Hz
Câble multi-conducteur avec fiche CEE	63 A

🧠 AUTOMATISATION

Semi-auto / Automatique
Compatible avec le logiciel GSSystem
Coûts d'exploitation et d'énergie optimisés
Câble, fibre optique, communication radio

* NIVEAU DU SON (A 50 M)

Front 58 dB(A)
Side 52 dB(A)
Rear 55 dB(A)

* selon norme ISO-3744:2010
AF-Infrastructure AB/
Ljud & Vibrationer
Perception du bruit face à un enneigeur Peak

